

Eļļotu grīdu kopšana

Apstrādājot grīdu ar Livos grīdu eļļām iespējams aizsargāt to no netīrumiem, mainīt grīdas dēļu un parketa toni, izcelt tekstūru vai pretēji - saglabāt koksnes dabīgo toni. Ne vien koks, bet arī Livos eļļas apstrāde nodrošina antistatisku grīdas virsmu, kas nepiesaista putekļus un uzlabo telpas mikroklīmatu.

Ja grīdas apdarē ir izmantota Livos eļļa, tad sekojoši sniegtā informācija būs noderīga, lai nodrošinātu ilgstošu grīdas skaistumu, kā arī padarītu ļoti vienkāršu tās kopšanu ilgtermiņā.

Pēc eļļas uzklāšanas un tās cietēšanas laikā

Pirmajās dienās pēc grīdas noeļļošanas, ja vien iespējams, to nevajadzētu lietot. Jo ilgāk Jūs ļausiet grīdai nostāvēties jo ilgāks būs tās kalpošanas laiks. Pilnīgs eļļas, kristalizēšanās periods ir 4 nedēļas. Ja tomēr pirmajās 2 nedēļās grīda ir saskrāpēta, tad šos labojumus var novērst bez slīpēšanas pielietojot to pašu eļļu kura lietota grīdas pārklājuma izveidē. Pēc tam galvenais ir nodrošināt tīrus, sausus un siltus apstākļus vismaz vienu nedēļu (arī paklāju lietošana nav ieteicama). Mēbeļu pārvietošana jāveic ļoti uzmanīgi, ja iespējams, izvairoties no tiešas saskares ar grīdu.

Grīdas tīrīšana un kopšana

Arī pa ilgstoši nocietējušu eļļotu grīdas dēļu segumu ir jāizvairās pārvietot priekšmetus kas grīdai rada pārmērīgi lielu slodzi. Piemēram, nenovietojiet biroja krēslus tieši uz grīdas virsmas, piestipriniet tiem zem kājām mīkstos paliktņus. Zem datora krēsliem aizsargplātne ir obligāta. Telpās novietojiet paklājiņus pie ieejas durvīm, jo šajā vietā grīdai būs visintensīvākā noslodze. Regulārai grīdas tīrīšanai un mazgāšanai iknedēļu vēlamas izmantot mazgāšanas līdzekli TRENA Nr. 556 (1 tējkarote uz 5 l ūdens). Lietojot TRENA mazgāšanas līdzekli uzklājiet to tikai ar mitru drānu. Profesionāla grīdas kopšana augstas noslodzes telpās: Eļļotu virsmu ikdienas kopšanai lietot KOIMOS wax Maintenance Nr. 335 un pēc 10 min nopolēt. Vienu reizi nedēļā eļļotā virsma ir jāatjauno ar KUNOS Floor Maintenance Nr. 1862 or KUNOS NATURAL oil sealer Nr. 244.

Spīduma samazināšanās:

Eļļotas grīdas spīduma samazināšanās gadījumā, kā arī gadījumā kad lielas noslodzes telpās sāk parādīties celiņi ieteicam šīs virsmas apstrādāt ar KUNOS Floor Maintenance Nr. 1862 vai 1893).

Celiņi, skrāpējumi un bojājumi

Gadījumos, kad eļļotas grīdas virsmā ir parādījušies stipri iznēsājumi vai grīdi būtiski sakrāpēt vai bojāta ieteikt rīkoties sekojoši:

Eļļota grīdas virsma zaudējusi toni:

Noslīpējiet bojātās virsmas vai bojājumus ar 240 numura smilšpapīru un otrreiz ar 400 Nr. Smilšpapīru. Pēc tam iepulējiet šajās virsmās to eļļu ar kuru sākotnēji tika apstrādāta grīda un ļaujiet tai nocietēt vismaz 16 h. Šī procedūra ir jāatkārto līdz eļļotās virsmai atgriežas spīdums. Parasti 1 līdz 3 reizes ir pietiekami.

Iekrāsojušās virsmas:

Lai atjaunotu eļļotas grīdas virsmā radušos iestaigātos celiņus jālieto KUNOS Repair Oil Nr. 1864. Norobežojiet šo laukumu ar līmlenti un slīpēt ar 120 grauda smilšpapīru. Pēc slīpēšanas ļoti vienmērīgi uzklāt atbilstošā toņa KUNOS Repair Oil Nr. 1864. Pēc 16 h eļļotā virsma jāpārslīpē ar 320 grauda smilšpapīru, līdz tā kļūst gluda. Pēc tam jāuzklāj KUNOS Floor Maintenance (Nr. 1862 vai 1893). Šī apstrāde ir jāturpina līdz visi bojājumi ir izlaboti un grīda ir atguvusi iepriekšējo izskatu. Grīda ir lietojama tikai pēc 16 h.

Lietošanas informācijas lapa

Dotā informācija ir ilggadīgu pētījumu un praktisko pārbaužu rezultāti. Tā balstās uz mūsu pašreizējām zināšanām. Iznākot jaunai tehniskās informācijas lapai šī lapa zaudē savu derīgumu.

Informācijas lapa ir derīga informēšanai un konsultācijām. Šī informācijas lapa nevar tikt izmantota kā dokuments ar juridiskām sekām. Šaubu gadījumos lūdzam vērsties pie pārdevēja, vairumtirgotāja vai ražotāja.

Ražots Eiropas Savienībā

Izgatavotājs: LIVOS Pflanzenchemie GmbH und Co. KG

Izplatītājs: SIA Amber Wood, „Vārnas”, Mežciems, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas rajons, LV-3001
Tālr.: 27022220, e-pasts: info@amberwood.lv